



Ficha técnica

Aplicaciones - Applications - Anwendung - Applications	Gardens - Terraces - Trade Fairs - Swimming Pool Surroundings
Fibra - Fibre - Faser - Fibre	100% polyethylene / straight / curled
Fabricación - Production - Produktion - Fabrication	Tufting
Calibre - Gauge - Teilung - Jauge	5/16"
Puntadas - Stitches - Stichzahl - Noeuds	ca. 10 / 10 cm
Tufts - Tufts - Noppenzahl - Touffes	ca. 30.240 / m ²
Altura de la fibra - Pile height - Polhöhe - Hauteur de la fibre	ca. 25 mm
Peso de la fibra - Pile weight - Polgewicht - Poids de la fibre	ca. 2.400 gr / m ²
Peso total - Total weight - Gesamtgewicht - Poids total	ca. 2.754 gr / m ²
Refuerzo primario - Tuft cloth - Tufttuch - Dossier primaire	Polypropylene woven, ca. 154 gr / m ²
Refuerzo secundario - Backing - Rücken - Dossier secondaire	Pre coat , ca. 1.000 gr / m ²
Relleno - Infill - Verfüllung - Remplissage	No infill
Color - Colour - Farbe - Couleur	Green
Ancho del rollo - Roll width - Rollbreite - Largeur des rouleaux	200 / 400 cm
Largo del rollo - Roll length - Rolllänge - Longueur des rouleaux	20 m
Solidez del color - Light fastness - Farbechtheit - Tenue des couleurs	Scale 7 (DIN 54004)
Estabilidad a los rayos UV - UV Stability - UV Stabilität - Stabilité à la radiation UV	> 3.000 hours UV-A
Resistencia al cloro - Chlore resistance - Chlorresistent - Résistance au chlore	4 – 5 (DIN 54019)
Resistencia al agua de mar - Resistance to sea water - Salzwasserresistent - Résistance à l'eau de mer	4 – 5 (DIN 54007)



Forma del hilo
Forma Diamante



Garantía del producto
(años)